


1. Selektion von Blockvorgangsebenen nach Struktur

Die Selektion BV-E (Blockvorgangsebene) nach Struktur erfasst bei Selektion und Sortierung Alle Datentypen bis runter zur Vorgangsebene. Mit der Selektion NAME.SE1 wird beim Speichern der Selektion eine Datei NAME.TE7 erzeugt, die auch im Strukturplan Verwendung findet.



Entsprechend gilt dann auch die Blockvorgangssortierung als Hauptkriterium nicht. Gleichzeitig wird die Blockvorgangssortierung und - markierung ignoriert.

Sortierung

Blockvorgangssortierung Hauptkriterium
 sortieren nach: Code Aufsteigend Absteigend
 Ab Stelle: 1 Anzahl Stellen: 30

Vorgangssortierung Hauptkriterium
 sortieren nach: Code Aufsteigend Absteigend
 Ab Stelle: 1 Anzahl Stellen: 30


Sortierung 2. Kriterium
 sortieren nach: Frühestes Ende Aufsteigend Absteigend

Sortierung 3. Kriterium
 sortieren nach: Ges. Puffer (Vorgänge), Dauer spät. (BV) Aufsteigend Absteigend


Blockvorgangssortierung und -markierung ignorieren

OK
Abbrechen

(Wunsch: ACOS sollte bei der Sortierung den Schalter dann beim Balkenplan nach Struktur und beim Strukturplan auch mit setzen und die BV-Sortierung und den Schalter ausgrauen)



Der Balkenplan folgt genau der Struktur mit der 3-stufigen Vorgangssortierung. Ein Wechsel zum Strukturplan zeigt ein inhaltlich identisches Ergebnis:



2. Gezielte mehrstufige Blockvorgangsselektion zuzüglich selektiver Vorgänge.

Allgemeine Selektionskriterien

Knoten | Anordnungsbeziehung | Soll-Ist

Vorgang
 Blockvorgang
 Meilenstein
 Begleitvorgang
 Merker

Startvorgänge
 Zielvorgänge
 mit vorgegebenem Anfangstermin
 mit vorgegebenem Endtermin
 mit Meilenstein am Anfang
 mit Meilenstein am Ende
 Brutto-Netz Erweiterung um BV-Ebene
 Abweichung
 überlastet oder mit nicht ersetzten Wildcard-Ress.
 individuell formatiert

Frühtester Anfang: > ... <= ...
 Frühestes Ende: > ... <= ...
 Spätester Anfang: > ... <= ...
 Spätestes Ende: > ... <= ...
 Gesamter Puffer: > ... <= ...
 Freier Puffer: > ... <= ...
 Dauer: > ... <= ...

Aktueller Zeitbereich ...

Bedingung

Code: * ? genau mit * angegeb. Län

Code: 0

BV-Eb: <alle Ebenen>

Ress.:

Ress.:

Text:

Text:

Selektionsstufe
1 von 3 Löschen Groß=Kleinschreibung

%Fertig: > ... <= ...
 Selektor: > ... <= ...
 Kalender: > ... <= ...
 Priorität: > ... <= ...

Struktur erzeugen ...

OK Abbrechen Hilfe

Selektion 1. Stufe nur Blockvorgänge mit Code 0 der 1. Strukturebene

Allgemeine Selektionskriterien

Knoten | Anordnungsbeziehung | Soll-Ist

Vorgang
 Blockvorgang
 Meilenstein
 Begleitvorgang
 Merker

Startvorgänge
 Zielvorgänge
 mit vorgegebenem Anfangstermin
 mit vorgegebenem Endtermin
 mit Meilenstein am Anfang
 mit Meilenstein am Ende
 Brutto-Netz Erweiterung um BV-Ebene
 Abweichung
 überlastet oder mit nicht ersetzten Wildcard-Ress.
 individuell formatiert

Frühtester Anfang: > ... <= ...
 Frühestes Ende: > ... <= ...
 Spätester Anfang: > ... <= ...
 Spätestes Ende: > ... <= ...
 Gesamter Puffer: > ... <= ...
 Freier Puffer: > ... <= ...
 Dauer: > ... <= ...

Aktueller Zeitbereich ...

Bedingung

Code: * ? genau mit * angegeb. Län

Code: A

BV-Eb: <alle Ebenen>

Ress.:

Ress.:

Text:

Text:

Selektionsstufe
2 von 3 Löschen Groß=Kleinschreibung

%Fertig: > ... <= ...
 Selektor: > ... <= ...
 Kalender: > ... <= ...
 Priorität: > ... <= ...

Struktur erzeugen ...

OK Abbrechen Hilfe

Selektion 2. Stufe zusätzlich nur Blockvorgänge mit Code __A der 2. Strukturebene

Allgemeine Selektionskriterien

Knoten | Anordnungsbeziehung | Soll-Hst

Vorgang Startvorgänge
 Blockvorgang Zielvorgänge
 Meilenstein mit vorgegebenem Anfangstermin
 Begleitvorgang mit vorgegebenem Endtermin
 mit Meilenstein am Anfang
 Merker mit Meilenstein am Ende
 Brutto-Netz Erweiterung um BV-Ebene
 Abweichung
 überlastet oder mit nicht ersetzten Wildcard-Res.
 individuell formatiert

Frühster Anfang: > ... <= ...
 Frühestes Ende: > ... <= ...
 Spätester Anfang: > ... <= ...
 Spätestes Ende: > ... <= ...
 Gesamter Puffer: > ... <= ...
 Freier Puffer: > ... <= ...
 Dauer: > ... <= ...

Aktueller Zeitbereich ...

Bedingung

Code: 0
 Code: A
 BV-Eb: <alle Ebenen>
 Ress.:
 Ress.:
 Text:
 Text:

+ additiv (kann dabei sein)
 %Fertig: > ... <= ...
 Selektor: > ... <= ...
 Kalender: > ... <= ...
 Priorität: > ... <= ...

Struktur erzeugen ...

Selektionsstufe
 3 von 3 Löschen
 Groß=Kleinschreibung

OK Abbrechen Hilfe

Selektion 3. Stufe zusätzlich nur Vorgänge+MS+BGV+Merker mit Code 0 oder __A

Sortierung

Blockvorgangssortierung Hauptkriterium

sortieren nach: Frühster Anfang Aufsteigend Absteigend

Vorgangssortierung Hauptkriterium

sortieren nach: Code Aufsteigend Absteigend

Ab Stelle: 1 Anzahl Stellen: 30

Sortierung 2. Kriterium

sortieren nach: Frühestes Ende Aufsteigend Absteigend


Sortierung 3. Kriterium

sortieren nach: Ges. Puffer (Vorgänge), Dauer spät. (BV) Aufsteigend Absteigend

Blockvorgangssortierung und -markierung ignorieren

OK Abbrechen

Blockvorgänge und darunterliegende Vorgänge+MS+... können jetzt voneinander unabhängig sortiert werden. Die Vorgänge auch 3-stufig. (Wenn der Schalter "BV-sortierung und -markierung gesetzt wird, wirkt sich die 3-stufige VO-Sortierung auch auf die BV aus.)



Ergebnis der 3-stufigen Selektion mit gewünschter Sortierung